



pecificaties schamelwagens

Standaard uitvoering;

- Voorbord vast
- Voorbok vast (110 cm. hoog)
- 12 bindhaken in de bak (16 bij HEN35B en HEN35C)
- 22 Touwhaken rondom bij HEN35A
- 26 Touwhaken rondom bij HEN35B
- 30 Touwhaken rondom bij HEN35C
- 155/70R12 wielen, vloerhoogte **68,5 cm.**
- Bodem 18 mm. watervast multiplex met antisliplaag (HEN35A en HEN35B uit 2 delen, HEN35C uit 3 delen)
- Aluminium borden 30 cm. zij- en achterkant met geïntegreerde trek- schuifgrendels
- 2 midden- en 2 achterringspalen (gedeelde borden)
- BPW rubber geveerde assen **3x 1500 kg.**
- Zijmarkeringsverlichting (inbouw 6x)
- Contourlampen achter op rubber console
- Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- Slede t.b.v. oprijbalken

	HEN35A	HEN35A-1	HEN35B	HEN35B-1	HEN35C	HEN35C-1	HEN35D-1
Technische gegevens:							
Totaal draagvermogen	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Ledig gewicht	900	975	975	1050	1050	1125	1200
Laadvermogen netto	2600	2525	2525	2450	2450	2375	2300
Baklengte binnenwerks	503	503	603	603	703	703	803
Bakbreedte binnenwerks	205	220	205	220	205	220	220
Laadvloerhoogte*	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Dissellengte	198	198	198	198	198	198	198
Totale Lengte	710	710	810	810	910	910	1010
Totale breedte	212	227	212	227	212	227	227
Totale Hoogte	179	179	179	179	179	179	179
Bordhoogte	30	30	30	30	30	30	30
Kogelhoogte n.v.t. (dissel scharnierend)	-	-	-	-	-	-	-
Bandenmaat	155/70R12	155/70R12	155/70R12	155/70R12	155/70R12	155/70R12	155/70R12

Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in Kg.

* in onbeladen toestand